



Capacidad (kg)	Escalón (kg)	Dimensiones (mm)				Peso Total (kg)	
		L1	L2	L3	L4	Sin Accesorios	Con Accesorios
500	0,2	134	244	504	379	3,5	5,2
1000	0,5	134	244	549	399	3,5	6,2
2000	1	134	244	549	399	3,5	6,2
3200	1	146	336	706	526	4,5	8,2
5000	2	160	350	720	540	5,9	10,5
6300	2	160	350	720	594	5,9	16,5
10000	5	174	449	949	724	7,2	24,0

GENERAL:

El Gancho Pesador AGE-120 está diseñado para ser suspendido del gancho del puente grúa, grúa pluma, auto grúa, grúa torre, etc., del cual vaya a trabajar.

Es un equipo apropiado para el control de entrada y salida de producto, control de almacenaje, verificación de stock, etc.

El AGE-120 posee la opción de retroiluminación y memorización de pesadas mediante la incorporación de un mando infrarrojo.

CARACTERÍSTICAS:

- Dígitos: 5 LCD 1" (opción LED 1")
- Temperatura de trabajo: -20°C +60°C
- Funciones: On/Off, Cero, Tara, Suma, Total y Borrar (por mando a distancia)
- Protección: IP 55 (opcional IP 65)
- Alimentación: 8,4V DC
- Precisión: +/- 0,1%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Max	e	ML
600.0005.00	MODELO AGE-120 de 200 kg / 100 g	200 kg	100 g	X
600.0006.00	MODELO AGE-120 de 500 kg / 200 g	500 kg	200 g	X
600.0007.00	MODELO AGE-120 de 1000 kg / 500 g	1000 kg	500 g	X
600.0008.00	MODELO AGE-120 de 2000 kg / 1 kg	2000 kg	1000 g	X
600.0009.00	MODELO AGE-120 de 3200 kg / 1 kg	3200 kg	1000 g	X
600.0010.00	MODELO AGE-120 de 5000 kg / 2 kg	5000 kg	2000 g	X
600.0011.00	MODELO AGE-120 de 6300 kg / 2 kg	6300 kg	2000 g	X
600.0012.00	MODELO AGE-120 de 10000 kg / 5 kg	10000 kg	5000 g	X

OPCIONES

600.0082.00	Mando Infrarrojos para función M+, RM, M0, Tara, Luz y Off
192.0103.00	Maletín de transporte para ganchos hasta 5000 Kg
600.0120.00	Tropicalización más Protección IP65
1100000051	MONTAJE
1100000053	PORTES