



UTILIZACIÓN

Para todas las aplicaciones de pesaje de vehículos, BACSA ha diseñado las Básculas Puente GRANIT MODULARES totalmente electrónicas y con un ancho de 3 metros.

Estas básculas están realizadas a partir de módulos individuales, lo que permite reducir costes de transporte y de instalación.

Están fabricadas en su versión de metal para adaptarse a las diferentes necesidades y usos con una mínima obra civil.

APLICACIONES

- Pesaje de vehículos de 15 a 100 t.
- Control de tráfico en planta: movimientos, entradas y salidas, clientes, proveedores, productos, vehículos, etc.
- Carga y descarga automática de camiones sobre báscula, con peso exacto (Opcional).
- Instalación en zona clasificada para productos con riesgo de explosión. Certificados Eex ia lic (opcional)

MODELOS

Versión METÁLICA MODULAR



Montaje rápido. Fácil traslado en caso necesario. Estructura interior reforzada

APROBACIÓN METROLÓGICA

Mod. BW Nº E00-00-0005 – Indicadores I310, I9

Nº T 6686 – Indicadores I150 e I250

Mod. X-201-A Nº 11072 – Indicadores I100, I200, I300 e I500

Mod. X-241-A Nº 11081 – Indicador I400

BACSA se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

BÁSCULA METÁLICA MODULAR

Modelo	PGMM4/4	PGMM4/6	PGMM6/8	PGMM6/10	PGMM6/12	PGMM8/14	PGMM8/16	PGMM8/18	PGMM10/20	(*)
Largo	4	6	8	10	12	14	16	18	20	m
Ancho	3	3	3	3	3	3	3	3	3	m
Altura	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	m
Nº Células	4	4	6	6	6	8	8	8	10	

ESTRUCTURA

- Células de carga situadas debajo de la viga longitudinal para evitar esfuerzos laterales y aumentar la precisión, lejos de choques e impactos.
- Trampillas de acceso a las células para reducir tiempos de intervención.

PINTURA

Pintura RAL R6029 MT

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica será por parte del cliente

Para el buen funcionamiento del instrumento, corriente estable de 220/230 V. 50 Hz. Toma de tierra menor de 10 Ω Ohm.

CÉLULAS DE CARGA

Ver ficha Técnica de Características

INDICADORES

Ver ficha Técnica de Características




Terminal alfanumérico con impresora



Indicador Solo Peso

OPCIONES



Programa informático para la gestión básculas



Lector exterior autoservicio para efectuar pesadas de forma autónoma sin pesador.



Monedero exterior para el cobro automático de pesadas.