



A	Longitud de las horquillas	1150
B	Anchura de las horquillas	180
C	Altura mínima de las horquillas	90
D	Altura máxima de las horquillas	200
E	Ancho exterior de las horquillas	555
F	Altura hasta el indicador	970

FUNCIONES

- Corrección manual y automática del cero
- Pesaje en Bruto / Neto
- Tara automática y manual hasta 200 kg
- Totalización con numeración secuencial
- Indicación de Error en pantalla
- Desconexión automática después de 30 minutos sin usarse
- Mensaje de batería baja 5 horas antes de que la batería se agote

- **ALTA PRECISIÓN: INCREMENTOS DE 200G**
- **MÓDULO DE BATERÍA INTERCAMBIABLE**
- **FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO**
- **TRANSPALETA CON BOMBA DE ELEVACIÓN RÁPIDA**
- **PESO DE SOLO 99 kg**
- **PARA LA COMPROBACIÓN DE MERCANCÍAS ENTRANTES Y SALIENTES**

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de carga de 2,200 kg
- Graduación multirango
- Tolerancia del 0.1 % del fondo de escala
- Bomba en Acero Inoxidable.
- Display LCD de 18 mm de altura
- Teclado de 3 teclas de funciones + tecla on/off
- Protección IP65 en el indicador e IP67 en las células
- Batería de 12 V/1,2 Ah, intercambiable. Duración de la batería: 35 horas.
- Cargador 230V/12Vdc - 300 mA incluido tiempo de carga de 6 horas.
- Ruedas motrices de nylon.
- Rueda de carga de nylon, tándem.
- Bomba de levantamiento rápido.
- Peso 99 kg