



Les Ponts Bascules de BACSA, entièrement électroniques et à technologie analogique / numérique, ont été conçues pour le pesage de camions jusqu'à 120 t dans l'industrie, en respectant toutes les réglementations légales en vigueur.

APLICATION

- Pesage des véhicules de 15 à 120 t.
- Contrôle du trafic dans l'usine: mouvements, entrées et sorties, clients, fournisseurs, produits, véhicules, etc.
- Chargement et déchargement automatique des camions sur des balances, avec poids exact (facultatif).
- Installation dans une zone classée avec risque d'explosion. Certificats Eex ia lic (optionnel)

CARACTERISTIQUES:

- Compact et résistant par leur solidité structurelle.
- Excellente précision des capteurs pour leur protection.
- Accès facile aux capteurs par registres latéraux.
- Poutres latérales pour une protection renforcée.
- Possibilité de chargement et de déchargement des camions à la bascule.
- Convient pour une installation dans une zone classée avec risque d'explosion (certificats ATEX en option).
- Maintien nul.
- Pesage des véhicules jusqu'à 120 t.
- Largeur utile: 3 m.

STRUCTURE

- Acier peint.
- Dalle en béton de 24 cm et double maille.
- Peinture anticorrosion RAL 6029.
- 2 poutres longitudinales IP-500.
- 6 ou 8 capteurs en acier inoxydable situés sous la poutre longitudinale.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Modèle	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids Aprox. (t)	N.º Capteurs
PH6SS/12	12	3	0,35	27,5	6
PH6SS/14	14	3	0,35	31,7	6
PH6SS/16	16	3	0,35	36,2	6
PH6SS/18	18	3	0,35	40,5	6
PH8SS/16	16	3	0,35	36,2	8
PH8SS/18	18	3	0,35	40,5	8
PH8SS/20	20	3	0,35	45,0	8

NOTE: Consultez autres mesures disponibles.

INSTALLATION ELECTRIQUE

- L'installation électrique sera effectuée par le client
- Pour le bon fonctionnement de l'instrument, courant stable de 220/230 V. 50 Hz. Mise à la terre inférieure à 10 Ω.

CAPTEURS

- Voir fiche Technique de Caractéristiques.

INDICATEURS



Terminal alphanumérique avec imprimante



Indicateur Poids Unique



Indicateur Tactile

OPTIONS



Programme informatique pour la gestion des balances



Lecteur extérieur libre-service pour le pesage indépendant sans peseur



Porte-monnaie externe pour le pesage automatique