



Las básculas puente de BACSA, totalmente electrónicas y con tecnología analógica / digital, han sido concebidas para el pesaje de camiones de hasta 120 t en la industria, cumpliendo todas las reglamentaciones legales vigentes.

APLICACIONES

- Pesaje de vehículos de 15 a 100 t.
- Control de tráfico en planta: movimientos, entradas y salidas, clientes, proveedores, productos, vehículos, etc.
- Carga y descarga automática de camiones sobre báscula, con peso exacto (Opcional).
- Instalación en zona clasificada para productos con riesgo de explosión. Certificados Eex ia lic (opcional)

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura interior reforzada.
- Montaje rápido.
- Excelente precisión de las células por su protección.
- Cómodo y rápido acceso a las células a través de registros laterales.
- Vigas laterales para mayor protección.
- Fácil traslado.
- Posible carga y descarga automática de camiones sobre báscula.
- Pesaje de vehículos de hasta 120 t.
- Apta para instalación en zonas para productos con riesgo de explosión (certificados ATEX opcionales).
- Ancho útil: 3 m.

ESTRUCTURA

- Acero pintado.
- Chapa lisa.
- Pintura anticorrosión RAL 6029.
- 2 vigas longitudinales IP-500.
- 6 u 8 células de carga de acero inoxidable bajo vigas longitudinales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Modelo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso Aprox. (t)	N.º Células
PC6SS/12	12	3	0,35	7,6	6
PC6SS/14	14	3	0,35	8,5	6
PC6SS/16	16	3	0,35	10,0	6
PC6SS/18	18	3	0,35	11,2	6
PC8SS/16	16	3	0,35	10,0	8
PC8SS/18	18	3	0,35	11,2	8
PC8SS/20	20	3	0,35	12,4	8

NOTA: Consultar otras medidas disponibles.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- La instalación eléctrica será por parte del cliente
- Para el buen funcionamiento del instrumento, corriente estable de 220/230 V. 50 Hz. Toma de tierra menor de 10 Ω Ohm.

CÉLULAS DE CARGA

- Ver ficha Técnica de Características

INDICADORES



Terminal alfanumérico con impresora




Indicador Solo Peso



Indicador Táctil

OPCIONES



Programa informático para la gestión básculas



Lector exterior autoservicio para efectuar pesadas de forma autónoma sin pesador.



Monedero exterior para el cobro automático de pesadas.