

BI-1701





Características principales

- Balanza cuentapiezas conectable a segunda plataforma (monocélula o 4 células)
- Comunicaciones RS-232 para conexión a PC o impresora externa.
- 99 PLUs en memoria (con datos alfanuméricos).
- Batería interna recargable:
 - Hasta 70 horas de autonomía con batería a plena carga y retroiluminación desconectada (datos aproximados).

Prestaciones

- Peso.
- Control de peso.
- Control de piezas:
 - El contaje se puede hacer por muestreo o por introducción del peso unitario.

- Conversión de unidad de peso (kg / lb).
- Fijación de tara.
- Taras en memoria.
- · Auto cero.
- Acumulación manual o automática.
- Temperatura de operación: 0°C a +40°C.

Alcance / Precisión

- Monorango (30.000 divisiones):
- · 3 kg / 0,1 g
- · 6 kg / 0,2 g
- · 15 kg / 0,5 g
- 30 kg / 1 g

Formatos disponibles

• Plano.

Construcción

- Estructura:
- · Carcasa de plástico ABS.
- Display:
- · 3 LCD de segmentos retroiluminados.
- · 6 dígitos de 20 mm de altura.
- Muestra información de peso, peso/pieza y número de piezas.
- Teclado de membrana de 20 teclas.
- Plato de acero inoxidable.


Comunicaciones

• RS-232.

Alimentación eléctrica

- Red: Adaptador AC 12 V / 500 mA.
- Batería interna recargable Pb 6 V / 4 Ah.

DIMENSIONES



DATOS EN mm

Α	320
В	330
C	125

Dimensiones del plato: L300 x A230 mm.

Dimensiones del embalaje: L370 x A445 x H210 mm. Peso del embalaje: 5,1 kg.

MODELOS:

BI-1701 / 3

ALCANCE 3 kg / 0,1 g

Ref.: 71A0PC600007BC

BI-1701 / 6

ALCANCE 6 kg / 0,2 g

Ref.: 71A0PC600008BC

BI-1701 / 15

ALCANCE 15 kg / 0,5 g

Ref.: 71A0PC600009BC

BI-1701 / 30

ALCANCE 30 kg / 1 g

Ref.: 71A0PC600010BC

Accesorios

Cable DB9-DB9

Cable de comunicaciones RS-232. Conexión 2-3, 3-2, 5-5.



Ref: Consultar

Notas:

- Las referencias corresponden a modelos estándar: carcasa de ABS color negro, display LCD de segmentos retroiluminado y plato liso de acero inoxidable. Alcance monorango de 3 kg a 30 kg.